

AF-GP340 Data Adapter



Az AF-GP340 Data Adapter ideális választás a legtöbb adatátviteli feladatra. Ajánljuk a rendszer integrátoroknak, folyamatszabályozási feladatokra és az ipar számos területén. A készülék a legtöbb gyártó modemjéhez illeszkedő felülettel készül a megrendelővel egyeztetett formában. A készülék jól illeszthető a SCADA rendszerekbe, valamint pont-pont és pont-multipont alkalmazásokhoz. A készülék a Motorola GP340 rádió alapszik, amelyik az MSZ ETS 300.113 szabványnak megfelel.

Tulajdonságok:

- 16 csatorna
- 12,5 KHz / 20 KHz / 25 KHz programozható csatorna beállítás
- PL és DPL sávalatti jelzés
- Programozható adásidő korlát
- Adó teljesítmény szint váltás High – Low csatornánként különböző lehet
- Tápfeszültség DC +8V vagy +12V (felhasználó által specifikálva)
- Analóg csatlakozás 9 pólusu SUBD apa csatlakozó
- 35 mm DIN sinre rögzíthető

Műszaki paraméterek

Csatorna szám	16	Szomszédos csatorna elnyomás	>60 dB @ 12,5 KHz >70 dB @ 25 KHz
Frekvenci tartomány	403 – 470 MHz	Intermoduláció	>65 dB
Adó teljesítmény:	max. 4W	Méret	154 x 65 x 45 mm
Tápfeszültség	DC +8V vagy 12V	MIL szabványok	810 C, D & E
Vevő érzékenység	0,25 µV tipikus	Súly	340 gramm
Névleges áramfelvétel			
@ 220mW	~ 620 mA	@ 2 W	~ 1A
@ 1W	~ 880 mA	@ 4 W	~ 2A

- Megrendelés esetén a következőképpen hivatkozzon a termékre :
 AF-GP340 Data Adapter – x , ahol az „x” helyén egy számjegy áll, kialakításnak megfelelően.